

תכנית ארגון בטיחות באתר

א. שתי סיבות עיקריות להתרחשות תאונות עבודה באתר הבנייה:

1. פעללה מסוכנת של העובד

2. ארגון לקוי של האתר

ב. על מנת לחתם מענה נאות לשיבת המשניה יש להזכיר תכנית ארגון בטיחות של האתר שתפקידה להבטיח את בטיחות של העובדים באתר בהתחשב בסיכונים הפטוטאיים ולמנוע תאונות עבודה.

ג. בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבוחת בניה) התשמ"ח - 1988. תקנה 166 "מבעעה בניה אחרת לכר שלפי"

דרישת מפקח עבודה תזקן תכנית ארגון בטיחות של האתר לפ"י הנחיות של מפקח העבודה הראשי".

ד. מפקח עבודה הראשי הוציא הוראה וקבע 5 מקרים בהם רשאי מפקח עבודה לדרוש חנוך תכנית ארגון בטיחות:

1. באתר שבו מועסקים 50 עובדים בו זמנית (מלל שעבדים קבלני משנה).

2. באתר שב מוקם מבנה שגובהו הסופי עולה 25 מ'.

3. באתר שב מוצבים שני עוגבי צירח או יותר.

4. באתר שהעבודה בו מתבצעת בחור שטחו של מפעל תעשייתי פעיל אוין הפרדה בין בין החלק הפעיל של המפעל.

5. בכל אתר אחר שלדעתו של מפקח עבודה רמת הסיכון הצפיה בו מצדיקה זאת.

ה. רשאי להזכיר את התכנית ממנה על הבטיחות המחזק אישור כשרות תקף אשר עבר 8 ימי עיון השמלות בהכנות

תכנית ארגון בטיחותי של האתר בינוי.

ו. אם הוכגה עבור האתר תכנית ארגון בטיחותי היא תמאה במצווד לפקס כליל.

ז. מנהל עבודה אחראי לcker שהעבודה באתר תבוצע על פי התכנית האמורה.

ח. תכנית ארגון בטיחותי של האתר הבניה תוקן בג.מ. 1:250 ותכלול את הפרטים הבאים:

1. דרכי הכניסה לאתר והיציאה ממנו.

2. דרכי פניות באתר

3. מיקום של מבנה להקמה

4. מיקום של משרד של מטהן העבודה

5. מיקום אחסון אט חומרי הבנייה.

6. מיקום של מבני עזר כגון: מחסנים ובתי מלאכה.

7. מיקום מבנה חזזה כגון צדר או מלון, מלתחה וסוכנות הצללה.

8. מיקום הצבתו של עורך צירח ומכוונות הרמה אחרות.

9. מיקום רצוץ צמוד מכלי המדי' ועמדות המגדלון

10. מיקום בתים שימוש זבורי שתאיית מים שפיר.

11. מיקום פינת עזרה ראשונה וארגד עזרה דואשה.

12. מיקום עמדות ליבור אש ובורי שרפה.

13. מיקום של לוח חשמל ראשי ולוחות משנהים

14. מיקום של פנס תאורתי אקיי הדונה החשמל אליהם.

15. מיקום עמדת השומר.

16. מיקום הצבתו של השלט המרכז.

ט. לתכנית יצטרט טהליים טשיים הסוגים:

1. טהליים רגליים

2. טהליים חכם.

ו. להלן טהליים רגליים:

1. סקר הסיכון ופירוט אמצעי מניעתם

2. איתור מפגעים בטיחות ודרך סילוקם

3. סהה ביצוע עבודות מיזוחות כגון חפירות והקמת פיגומים

4. סהה תיאום שבוחות בין קבלני משנה ובקבלן ראש

5. תכנית הדרכה בטיחותית כללית ולפי המלצות

6. תכנית השימוש הבטיחותי והצבת שלטי הזהרה.

"א. להלן טהליים חרומים:

1. נחל פינוי נפגעים.

2. נחל כיבוי שריפות

3. נחל פינוי האתר בשעת חירום (מלל מועד תרגול)

4. נחל הוודעות למפעלים ולמוסדות על תאונות עבודה

5. רשימת מספרי טלפון חיוניים לשעת חירום.

"ב. מבצע בנייה יאשר את התכנית בחתימתו ויפעל לעדכונה במהלך העבודה באתר.