

3. משקלים כוללים במשאיות ובהובלת חומרים מסוכנים





עיקרי השינויים בתקנות התעבורה משנת 2005





- התאמת דרגות רישיונות הנהיגה לדרגות האירופאיות.
- התאמת סיווגי הרכב לסיווגים האירופאים.
- עדכון המידות והמשקלות לרכב מנועי, גרורים ונתמכים.
- רכב המוביל חומר מסוכן ימשיך להיות מוגבל למשקל כולל מקסימלי (בהתאמה לסוג הרכב) עד 44 טון.


מידות הרכב

- רוחב כולל: 2.55 מ', רכב עם מרכב קירור: 2.60 מטר.
- גובה כולל לרכב מעל 8,000 ק"ג: 4.00 מטר.
- גובה המשטח להובלת מכולות: עד 1.56 מטר.
- אורך רכב מורכב: 16.50 מטר, רכב עם תא נהג מאחורי המנוע: 17.60 מטר.
- אורך רכב מחובר 18.75 מטר.

<u>משקל כולל לרכב מנועי (בק"ג)</u>			
חומ"ס	מ - 9.10.05	עד - 8.10.05	
18,000	18,000	19,000	 בעל 2 סרנים למעט אוטובוס
-----	18,000	19,000	 אוטובוס בעל 2 סרנים
25,000	25,000	27,000	 בעל 3 סרנים
26,000	26,000		 בעל 3 סרנים, כשעל הסרן המניע מותקנים מכל צד, צמד גלגלים ומתלה אוויר
32,000	32,000	34,000	 בעל 4 סרנים

<u>משקל כולל לגרורים (בק"ג)</u>			
חומ"ס	מ - 9.10.05	עד - 8.10.05	
18,000	18,000	19,000	 בעל 2 סרנים
18,000	19,000	19,000	 בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר
24,000	25,000	27,000	 בעל 3 סרנים
24,000	27,000	30,000	 בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר

משקל כולל לרכב מחובר (בק"ג)				
חומ"ס	מ - 9.10.05	עד - 8.10.05		
36,000	36,000	38,000		רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים
	37,000			רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר
40,000	43,000	-----		רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים
44,000	43,000	52,000		רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים
	45,000			רכב מנועי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר
44,000	50,000	54,000		רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים
	53,000			רכב מנועי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר
-----	50,000	58,000		רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים
	51,000			רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר
-----	57,000	63,000		רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים
	59,000			רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר

משקל כולל לרכב מורכב (בק"ג)				
חומ"ס	מ - 9.10.05	עד - 8.10.05		
28,000	28,000	32,000		תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל סרן אחד
36,000	36,000	40,000		תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
38,000	38,000	-----		תומך בעל 2 סרנים שבסרן המניע מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים שהמרחק בין הסרנים עולה על 1.80 מ'
40,000	42,000	-----		תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
	43,000			תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר המיועד להובלת מכולה ימית במידות 40 רגל (40 foot ISO).
40,000	42,000	48,000		תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
	43,000			תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
44,000	48,000	54,000		תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
	50,000			תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
44,000	55,000	60,000		תומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג, שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים ובלבד שאורך הרכב המורכב לא יעלה על 17.50 מטר ואורך הנתמך לא יעלה על 12.50 מטרים ושהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 10.90 מטר וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים שבנתמך.