

הפסדי עומד - במטר לכל 100 מ' צינור

מכוליאטילן רך בטמפי מים 20°C
150 = c

קוטר חוץ מ"מ	12 מ"מ	16 מ"מ	26 מ"מ	25 מ"מ	32 מ"מ
מ"ש	אט' 1	אט' 6	אט' 1	אט' 6	אט' 1
0.100	3.5	5.0	1.7	2.0	
0.200	12.0	17.0	2.7	3.2	0.9
0.300	25.0	31.0	5.6	6.1	1.5
0.400	40.0	55.0	9.2	11.0	2.3
0.500	60.0	80.0	13.1	16.0	2.9
0.600	80.0	100.0	18.6	21.0	3.8
0.700			24.0	28.0	4.8
0.800			31.0	35.0	5.8
0.900			38.0	42.0	6.8
1.000			45.0	50.0	7.8
1.200			60.0	70.0	9.8
1.400			82.0	90.0	11.0
1.600				100.0	12.0
1.800				110.0	13.0
2.000				120.0	14.0
2.250				130.0	15.0
2.500				140.0	16.0
2.750				150.0	17.0
3.000				160.0	18.0
3.500				180.0	20.0
4.000				200.0	22.0
5.000				250.0	28.0
6.000				300.0	35.0
7.000				350.0	42.0

הפסדי עומד (במטר) לכל 100 מ' צינור פלס נוע

קוטר ממיני (חוץ) מ"ק/ש	110 מ"מ	125 מ"מ	160 מ"מ	180 מ"מ
40	2.02			
50	3.06	1.7		
75	6.50	3.5		
100	11.00	5.9	1.9	
150	24.00	12.5	4.0	2.2
200	40.00	21.3	6.8	3.8
250		32.2	10.3	5.7
300			14.5	8.0
350			19.2	10.7
400			24.6	13.7
450			30.6	17.0
500			37.2	20.7

קוטר הקשת של הצינור

צינור ריק 30 x קוטר הצינור.
צינור מלא 25 x קוטר הצינור.

צנרת P.V.C - דרג 10

לחץ עבודה מירבי - 10 אטמ'
הפסדי עומד במטר - 1000 מטר

מ"ש	75	90	110	140	160	180	225	280	315
5	3.0	1.0							
10	10.0	4.0	1.0						
15	20.0	8.0	3.0	1.0					
20	34.0	14.0	5.0	2.0	1.0				
25		21.0	9.0	3.0	1.0				
30		29.0	10.0	4.0	2.0	1.0			
35		38.0	14.0	5.0	2.0	1.0			
40			18.0	6.0	3.0	2.0			
45			22.0	7.0	4.0	2.0			
50			27.0	9.0	4.0	2.0			
60			37.0	12.0	6.0	3.0	1.0		
70				16.0	8.0	5.0	2.0		
80				20.0	10.0	6.0	3.0		
90				26.0	13.0	7.0	4.0		
100				31.0	16.0	9.0	5.0	1.0	
150					34.0	19.0	10.0	2.0	1.0
200						3.2	10.5	4.0	2.0
250							16.0	6.0	3.0
300							22.0	8.0	4.0
350							30.0	10.0	6.0
400							38.0	13.0	8.0
450								17.0	10.0
500								20.0	12.0
600								29.0	16.0
700								38.0	22.0
800									28.0
900									35.0