

טבלת משקלים כוללים מותרים לכלי רכב המובילים חומ"ס

תקנה 314 א 2 - רכב להובלת חומרים מסוכנים			
(ב) המשקל הכולל המותר של כלי רכב המיועדים להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, וצוין לצד כל אחד מהם		משקל כללי (ק"ג) תקנות חדשות	
(1)	רכב מנועי בעל 2 סרנים		18,000
(2)	רכב מנועי בעל 3 סרנים		25,000
(3)	רכב מנועי בעל 3 סרנים, כשעל הסרן המניע מותקן מכל צד, צמד גלגלים ומתלה אוויר או מתלה דומה לו בתכונותיו. בהתאם לאמור בהנחיות האיחוד האירופאי מס' 96/53/EC לרבות כל העדכונים שלהן (בתקנה זו – מתלה), או כשהעומס המרבי המותר על סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג.		26,000
(4)	רכב מנועי בעל 4 סרנים עם שני סרני היגוי כשעל הסרן המניע מותקנים מכל צד צמד גלגלים ומתלה או כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג.		32,000
(5) גרורים			
(א)	גרור בעל 2 סרנים		18,000
(ב)	גרור בעל 3 סרנים		24,000
(6) רכב מחובר			
(א)	רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים		36,000
(ב)	רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים		40,000
(ג)	רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים או 3 סרנים.	 	44,000
(7) רכב מורכב			
(א)	תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל סרן אחד		28,000
(ב)	תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים כשהמרחק בין הסרנים הוא בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר.		36,000
(ג)	תומך בעל 2 סרנים שמשקלו הכולל המותר 18,000 ק"ג לפחות, על הסרן המניע שלו מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ונתמך בעל 2 סרנים שהמרחק בין סרניו עולה על 1.8 מטר והעומס המרבי המותר עליהם הוא 20,000 ק"ג או יותר.		38,000
(ד)	תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים		40,000
(ה)	תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים		40,000
(ו)	תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים		44,000