

משקלים מותרים לרכב מוביל חומרים מסוכנים

רכב להובלת חומרים מסוכנים תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

2314. (א) על אף האמור בתקנות אלה, אורכו הכולל של רכב מחובר או רכב מורכב כמפורט להלן, שמוחקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן לא יעלה על המצוין לצדו:

במטרים

- | | |
|-------|--|
| 18.75 | (1) רכב מחובר |
| 16.50 | (2) רכב מורכב בלע תא נהג מעל המנוע שהאורך מפין הגרירה של הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו עולה על 12 מטרים |
| 17.60 | (3) רכב מורכב בעל תא נהג מאחורי המנוע שהאורך מפין הגרירה של הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו עולה על 12 מטרים |
- (ב) לא יעלה המשקל הכולל המותר של כלי רכב המיועדים להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצד כל אחד מהם:

בק"ג

- | | |
|--------|--|
| 18,000 | (1) רכב מנועי בעל 2 סרנים |
| 25,000 | (2) רכב מנועי בעל 3 סרנים |
| | (3) רכב מנועי בעל 3 סרנים כשעל הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה אוויר או מתלה דומה לו בתכונותיו בהתאם לאמור בהחיות האיחוד האירופי מס' 96/53/EC לרבות כל העדכוניים שלהן (בתקנה זו – מתלה), או כשהעומס המרבי המותר על סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג 26,000 |
| 32,000 | (4) רכב מנועי בעל 4 סרנים עם שני סרני היגוי כשעל הסרן המניע מותקנים מכל צד צמד גלגלים ומתלה או כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג |
| | (5) גרורים – |
| 18,000 | (א) גרור בעל 2 סרנים |
| 24,000 | (ב) גרור בעל 3 סרנים |
| | (6) רכב מחובר – |
| 36,000 | (א) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים |
| 40,000 | (ב) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים |
| 44,000 | (ג) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 או 3 סרנים |

תק' (מס' 10) תשע"ח-2018

- | | |
|--------|---|
| 44,000 | (ד) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 או 3 סרנים |
| | (7) רכב מורכב – |
| 28,000 | (א) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל סרן אחד |
| 36,000 | (ב) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים כשהמרחק בין הסרנים הוא בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר |
| 38,000 | (ג) תומך בעל 2 סרנים שמשקלו הכולל המותר 18,000 ק"ג לפחות, על הסרן המניע לו מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ונתמך בעל 2 סרנים שהמרחק בין סרניו עולה על 1.8 מטר והעומס המרבי המותר עליהם הוא 20,000 ק"ג ויותר |
| 40,000 | (ד) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים |
| 40,000 | (ה) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים |
| 44,000 | (ו) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים |

תק' (מס' 10) תשע"ח-2018

- (ז) תומך בעל 4 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 44,000
- (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) לא יעלה העומס המרבי המותר על סרנים של רכב שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצדם:
- (1) סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי 7,500
- (2) סרן בודד לא מניע 10,000
- (3) סרן בודד מניע 11,500
- (4) צמד סרנים ברכב מנועי –
- (א) כשהמרחק בין הסרנים פחות מטר אחד 11,500
- (ב) כשהמרחק בין הסרנים בין מטר אחד לבין 1.3 מטר 16,000
- (ג) כשהמרחק בין הסרנים בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר ועל הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה או כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג 19,000
- (5) צמד סרנים בגרור או בנתמך –
- (א) כשהמרחק בין הסרנים עד מטר אחד 11,000
- (ב) כשהמרחק בין הסרנים מעל מטר אחד עד 1.3 מטר 16,000
- (ג) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.3 מטר עד 1.8 מטר 18,000
- (ד) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.8 מטר 20,000
- (6) שלישיית סרנים בגרור או בנתמך –
- (א) כשהמרחק בין הסרנים עד 1.3 מטר 21,000
- (ב) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.3 מטר עד 1.4 מטר 24,000
- (ד) ברכב שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן, לא יפחת המשקל על הסרנים המניעים מ-25% ממשקל המטען המותר לאותו רכב לפי תקנות אלה.
- (ה) לענין תקנה זו, יראו שני סרנים בחלקו האחורי של הרכב כצמד סרנים ושלושה סרנים בחלקו האחורי של הרכב כשלישיית סרנים.

תנאים מיוחדים לשלישיית סרנים ברכב שמותקן בו מכל להובלת חומר מסוכן תק' (מס' 3) תשס"א-2001

- 314 ב. (א) בשלישיית סרנים בנתמך שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן שהמשקל המותר עליה הוא עד 24,000 ק"ג, יכול ששלישיית הסרנים תהיה בלא היגוי.
- (ב) בשלישיית סרנים כאמור בתקנת משנה (א) יכול שיוותקנו על כל סרן, מכל צד, גלגל אחד או צמד גלגלים וצמיגים בעלי מידה וכושר העמסה מתאימים לעומס המותר על אותו סרן.